

Грунт адгезионный “Бетоноконттакт” Б-707



- Для наружных и внутренних работ;
- Для повышения адгезии материалов с гладкими, плотными, не впитывающими влагу основаниями;
- Площадь нанесения в 1 слой: 30-40 кв.м;
- Фасовка: 5 кг, 10 кг.

Рекомендуемые основания: гладкие, плотные, не впитывающие влагу основаниями

Технические характеристики:

Цвет	розовый
Максимальный размер частиц	0,63 мм
Расход грунта на 1 кв.м	250-300 г
Ориентировочная площадь нанесения в 1 слой 10 кг грунта	30-40 кв.м
Время полного высыхания 1 слоя при температуре $+(20\pm 2)^\circ\text{C}$	3 часа

Технология применения

Рекомендованные условия проведения работ: Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$.

Подготовка основания: Основание очистить от пыли и грязи, масел, жиров, краски и отслаивающихся элементов.

Порядок работы:

Перед применением грунт необходимо перемешать и равномерно нанести на основу с помощью малярной кисти по всей поверхности основания равномерно в один слой. Повторное грунтование и отделочные работы, выполнять после полного высыхания слоя. Время полного высыхания 3 часа при температуре окружающей среды $+(20\pm 2)^\circ\text{C}$ и влажности воздуха 65%.

Запрещается! Добавление в грунт других компонентов.

Хранение и гарантии:

Грунт в полимерных ведрах хранить в крытых сухих помещениях при температуре окружающей среды от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 60%. Не замораживать.

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке изготовителя — 12 месяцев со дня изготовления.