

Грунтовка глубокого проникновения «ЭКСТРА» Б-711

ГРУНТОВКИ

- Для наружных и внутренних работ;
- Для снижения возможности появления трещин, укрепления поверхности, предотвращения раннего высыхания тонкослойных смесей;
- Для повышения адгезии к основанию и растекаемости напольных смесей;
- Площадь нанесения в 1 слой: 60-80 кв.м;
- Фасовка: 5, 10 кг.

Рекомендуемые основания: бетон, цементно-песчаные штукатурки и стяжки, известковые и гипсовые штукатурки, легкий и ячеистый бетон, ангидридные стяжки, кладки из кирпича и природного камня, гипсокартона и т.д.

Технические характеристики:

Расход грунтовки на 1 кв.м	0,1-0,2 кг
Ориентировочная площадь нанесения в 1 слой 10кг грунтовки	60-70 кв.м
Время полного высыхания 1 слоя при температуре +(20±2) °С	80 минут
pH	7-8



Технология применения

Рекомендованные условия проведения работ: Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +30°C. При производстве наружных работ защищать обработанную поверхность от попадания атмосферных осадков

Подготовка основания: Основание очистить от пыли и грязи, масел, жиров, краски и отслаивающихся элементов.

Порядок работы:

Перед применением грунтовку необходимо перемешать. Равномерно нанести в один слой на основу с помощью малярной кисти, валика или распылителя по всей поверхности основания. Непрочные, рыхлые основания с высоким водопоглощением следует грунтовать в два слоя. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания ранее нанесенного слоя грунтовки. Время полного высыхания - 80 минут при

температуре окружающей среды + 20±2°C и влажности воздуха 65%.

Запрещается! добавление в грунтовку любых иных компонентов.

Хранение и гарантии:

Грунтовку в канистрах хранить в крытых сухих помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 60%. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке изготовителя -12 месяцев со дня изготовления.